

BFU - Sichtbeton - Merkblatt

Einzigartigkeit

Keines unserer Fertigteile gleicht dem anderen. Aufgrund ihrer natürlichen Ausgangsstoffe weisen sie nach jedem Ausschalprozess eine inhomogene, und lebendige Oberfläche auf, die einen individuellen Interpretationsspielraum für Sichtbeton-Optik offen lässt.

Die subjektive Wahrnehmung ist für die Definition von Sichtbeton entscheidend und kann sich in die verschiedensten Richtungen ausprägen. Angesichts dieser vielfältigen Empfindungen, die einzig und allein mit dem Auge des Betrachters erfasst werden können, ist eine Bemusterung der Fertigteile im Werk und in Form von Referenzobjekten für Sie ergebnisreich und unerlässlich.

Einflüsse

Angesichts der natürlichen Beschaffenheit und der witterungsbedingten Produktion ist ein gleichbleibendes Qualitätsbild der Oberfläche nicht möglich. Das Hantieren mit den schweren Massen in Kombination mit den wechselnden Umwelteinflüssen während der Herstellung, dem Transport, der Lagerung, der Montage und Betonage werden Spuren auf der Fertigteil-Oberfläche in Form von helleren oder dunkleren Rückständen, Schlieren, Abplatzungen, Rissen, Abdrücken von Abstandshalter, sowie Montage- & Transportmittel hinterlassen. Des Weiteren beanspruchen Sichtbeton-Fertigteile eine längerzeitige Produktion und fordern ein erhöhtes Maß an gewissenhafter und sorgfältiger Arbeit, infolgedessen eine stetige Diskrepanz zu unserer kurzfristigen Reaktionsweise entsteht. Die Wandschalen und Wanddicken können produktionsbedingt innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.

Oberflächenbehandlung

Abschließend ist festzuhalten, dass wir trotz erfolgsorientiertem Arbeiten derartige Einbußen auf der Oberfläche nicht vermeiden können, aber wir sind in der Lage, sie nachträglich weitestgehend zu beheben. Die Kosten einer Nachbehandlung mit dem Ergebnis einer fertigen Oberfläche sind gesondert zu vergüten. Demnach raten wir, in Ihrem Interesse, für eine reelle Kostenermittlung, zu einer separaten Position in der Ausschreibung.